

La **Canon Prima Twin** è una fotocamera compatta “point-and-shoot” a pellicola 35 mm, prodotta da Canon all’inizio degli anni ’90.

Una sua peculiarità è quella di avere due lunghezze focali fisse, non un vero zoom: un obiettivo grandangolare e uno medio-tele, selezionabili tramite uno slider o un interruttore dedicato.

In alcuni mercati la macchina è conosciuta come **New Sure Shot** (USA) o **Autoboy WT28** (Giappone)



È considerata un “**ponte**” tra le compatte con ottica fissa anni ’80 e le compatte zoom anni ’90.

Il concetto “**twin lens**” ebbe vita breve perché presto gli zoom compatti migliorarono.

Il design era tipo degli anni ’80/ ’90: un corpo in plastica grigio scuro, linee morbide, pulsanti grandi e semplici, pensata per l’utente che voleva solo “**puntare e scattare**”

Scheda tecnica

Formato pellicola	35 mm (formato standard)
Lunghezze focali (dual lens)	28 mm f/4 + 48 mm f/5.6 nella versione “Twin” europea. Alcune altre versioni indicano 38 mm – 70 mm (in altri mercati)
Aperture / diaframmi	Per il 28 mm: f/4 Per il 48 mm: f/5.6 . In versioni “S” si citano aperture da f/3.5 fino a f/24 come valori (probabilmente intervalli possibili)
Tempo otturatore	Tipicamente da 1/8 s fino a 1/250 s
Messa a fuoco / esposizione	Automatica (AF) / esposizione automatica (AE)
Flash	Flash incorporato (auto) con opzioni (di solito automatico / disattivabile)
Sensibilità pellicola (ISO)	Lettura DX – da ISO 50 a ISO 1600
Alimentazione	Una batteria tipo 2CR5 per la versione europea “Twin”. In alcune versioni (Twin S / mercati diversi) si cita una CR123A
Caricamento / riavvolgimento pellicola	Automatici